

SK550 1.1 重型振动筛和混合器

无论您需要混合或摇动物品，Fast& Fluid 混合器和摇动器都非常适合任何分配器，适合每位客户。对于不同的容量、不同的罐尺寸以及从全自动到手动，我们有与您的分配器匹配的机器。

✓ 优化控制

✓ 重型

✓ 操作简单

重型摇动器 SK550 1.1 包含高品质部件。其图形显示和易于访问的集成 USB 连接使该机器非常便于操作和服务。



规格：

- 高/低夹紧检测
- 入口支撑辊
- 变速，最大 **680** 震动/分钟
- 图形显示
- **4** 个标准预设时间
- 定制和双向振动可选
- **A** 品牌组件
- 通过诊断软件进行维修控制
- 高达 **40** 公斤；罐高 **6-45** 厘米
- **HWD 116X72X61** 厘米



优质组件：

- 我们为 **SK550 1.1** 使用了知名供应商提供的优质部件。例如，新的 **750** 瓦无刷电机，它提供了更大的功率，并确保减少磨损。

- 我们的搅拌机系列使用相同的零件，因此，如果您同时使用我们的振动筛和搅拌机，您需要的库存备件更少。
- 易于操作
- 新的显示器更易于操作员阅读，并清楚地显示振动过程的每个阶段。
- 有 **4** 个可编程的摇动时间，您甚至可以在摇动期间进行调整。
- 连通性
- 可选择将振动筛连接到油漆分配器的 **PC**，使您能够轻松获得机器状态和使用情况的清晰概览。

技术数据：

常规：

- 中等和高容量周转率

罐规格：

- 最大产品重量：**40 kg**
- 最小高度：**60 毫米**
- 最大高度：**450 毫米**
- 板直径：**350 mm**
- 适用于椭圆形罐
- 可能混合多罐

尺寸和重量：

- 硬件尺寸：**116 x 72 x 61 厘米**
- 重量：**190 千克**

夹紧方式:

- 高/低夹紧检测

用法:

- 机器访问:
 - 内推拉门
 - 入口支承辊
 - 调整框架可选
- 图形显示，4 个预设时间，易于编程。预加载自定义软件（可选）。双向运动可编程

- 速度：每分钟最多 **680** 次震动-变速（慢速启动）；联系我们以获得最佳设置

服务:

- 可拆卸面板
- 通过 **FFM** 维护和/或显示器、外部 **USB** 端口进行服务控制
- **750** 瓦交流电机

安装:

- 底部的车轮和脚
- 电源:
 - **230V-50/60Hz**
 - 背面的标准可移动网入口
 - 前面的电源开关
 - 可按订单调整电压

咨询电话：13301795605 洪先生